

WOLF VITALTECH 5W30

05/03/2025
14115

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën van de nieuwste generatie voor de smering van benzine- en dieselmotoren met turbocompressor. Door de uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen en de lage weerstand bij het starten is dit een brandstofbesparend product. Uitzonderlijk hoge viscositeitsindex en hoge thermische stabiliteit.

TOEPASSINGEN

Deze olie kan worden gebruikt in 4-takt-benzinemotoren, vierkleps, turbo; 4-takt-dieselmotoren met of zonder turbo, zonder roetfilter (DPF).

KENMERKEN

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor

Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen

Langer verversingsinterval: verlengd olieerversingsinterval

SPECIFICATIES

ACEA	A3/B4	RENAULT	RN 0700
API	approval SL	RENAULT	RN 0710
API	CF	VW	501 01
BMW	LONGLIFE-01	VW	502 00
MB	229.3	VW	505 00
OPEL	GM-LL-B-025		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	66
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		162
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
CCS-viscositeit bij -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6280
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.0
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	214

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

